

KIOKII AND...

门店物料清单

Material List for Store Fixtures

项目地址: 2450 Boul Laurier, Québec, QC G1V 2L1

项目名称: PLACE STE-FOY - CRU 022A

设计方: 7K Design Ltd.

项目编号: 25-142

物料清单总表

项目概览

本项目为KIOKII AND...品牌门店的完整物料清单，包含墙面货架、展示柜、中岛台等各类展示 fixtures。所有柜体均采用高品质材料制作，配合LED照明系统，营造现代、精致的购物环境。

项目指标	数值	说明
柜型种类	17种	包含墙面货架、展示柜、中岛台等
总数量	70+件	根据门店布局配置
主要色系	3种	白色、粉色(PANTONE 217C)、蓝色(PANTONE 543C)
生产方式	100%定制	所有柜体按图纸定制生产

物料明细表

序号	柜型名称	图纸编号	数量	材质标准
1	Wall Shelf 'A' - Skincare 1	A6.1	8	白色金属烤漆 (White Baked Enamel Finish)
2	Wall Shelf 'B' - Skincare 2	A6.2	11	白色金属烤漆 (White Baked Enamel Finish)
3	Wall Shelf 'C' - Lifestyle Goods	A6.3	8	白色金属烤漆 + 粉色亚克力侧板 (PANTONE 217C)
4	Wall Shelf 'D' - Nails	A6.4	3	白色金属烤漆 + 粉色金属烤漆底座 (PANTONE 217C) + 6MM透明亚克力托盘
5	Wall Shelf 'E' - Mask 1	A6.5	3	白色金属烤漆 + 粉色金属烤漆底座 (PANTONE 217C)
6	Wall Shelf 'F' - Mask 2	A6.6	3	白色金属烤漆 + 粉色金属烤漆底座 (PANTONE 217C) + 6MM透明亚克力分隔板
7	Make-Up Table	A6.7	3	白色亮光漆 + 蓝色亚克力展示托盘 (PANTONE 543C) + 镜面
8	Display Shelf 'A'	A6.8	2	白色金属烤漆 + 粉色亚克力侧板 + 磨砂亚克力灯箱
9	Display Shelf 'B'	A6.9	2	白色金属烤漆 + 粉色亚克力侧板 + 磨砂亚克力灯箱 + 可调横杆

10	Display Shelf 'C'	A6.10	2	白色金属烤漆 + 粉色亚克力侧板 + 磨砂亚克力灯箱 + 可调横杆
11	Display Shelf 'D'	A6.11	1	白色金属烤漆 + 粉色亚克力侧板 + 磨砂亚克力灯箱 + 可调横杆
12	Side Unit	A6.12	10	白色金属烤漆 + 透明纹理亚克力分隔板
13	Display Shelf - Shelf '3' Detail	A6.13	2	白色金属烤漆 + 透明纹理亚克力分隔板
14	Front Display Stands	A6.14	10	白色金属烤漆 + 粉色亚克力侧板 (PANTONE 217C)
15	Lifestyle Display Table	A6.15	2	白色亮光漆
16	Storefront Acrylic Displays	A6.16	多种	半透明亚克力 (PANTONE 496C/2050C) + 白色亮光漆底座 + 玻璃柱底座
17	Accessory Wall	A7.1	2	粉色金属钉板背板 (PANTONE 217C) + 白色MDF装饰板 (OC-65) + 1/2英寸黑色亚克力标识

详细规格说明

1. Wall Shelf 'A' - Skincare 1

图纸编号: A6.1 | 数量: 8

材质标准

白色金属烤漆 (White Baked Enamel Finish)

关键特征

- 1英寸直立可调式货架支架 金属顶部面板带隐藏式LED灯带(4000K) 亚克力圆柱形发光标识管带丝印LOGO 金属开放式货架带金属端部支架 底部金属柜门带45°斜边手指拉手 隐藏式LED灯(4000K)

生产注意事项

- 所有金属表面需采用白色烤漆处理 LED灯带色温4000K, 需隐藏布线 货架高度可调 柜门采用45°斜边设计, 无外露把手

2. Wall Shelf 'B' - Skincare 2

图纸编号: A6.2 | 数量: 11

材质标准

白色金属烤漆 (White Baked Enamel Finish)

关键特征

- 顶部金属灯箱框架带丝印LOGO 1英寸直立可调式货架支架 金属开放式货架带隐藏式LED灯带 底部金属柜门带45°斜边手指拉手 隐藏式LED灯(4000K)

生产注意事项

- 灯箱框架需采用白色烤漆处理 LOGO采用丝印工艺 所有金属部件需防锈处理 安装时需确保水平

3. Wall Shelf 'C' - Lifestyle Goods

图纸编号: A6.3 | 数量: 8

材质标准

白色金属烤漆 + 粉色亚克力侧板 (PANTONE 217C)

关键特征

- 金属顶部面板带隐藏式LED灯带 亚克力圆柱形发光标识管 金属侧板带嵌入式LED灯带 金属开放式货架 底部金属柜门带45°斜边手指拉手

生产注意事项

- 粉色亚克力侧板颜色为PANTONE 217C 侧板需与白色金属框架配合安装 LED灯带需均匀分布 亚克力部件需防刮花处理

4. Wall Shelf 'D' - Nails

图纸编号: A6.4 | 数量: 3

材质标准

白色金属烤漆 + 粉色金属烤漆底座 (PANTONE 217C) + 6MM透明亚克力托盘

关键特征

- 金属灯箱框架带丝印LOGO 6MM透明亚克力托盘 1英寸直立可调式货架支架 粉色金属烤漆底座柜门带45°斜边手指拉手 隐藏式LED灯(4000K)

生产注意事项

- 亚克力托盘厚度6MM, 需透明处理 底座柜门颜色为PANTONE 217C粉色 托盘需可拆卸便于清洁 灯箱LOGO采用丝印工艺

5. Wall Shelf 'E' - Mask 1

图纸编号: A6.5 | 数量: 3

材质标准

白色金属烤漆 + 粉色金属烤漆底座 (PANTONE 217C)

关键特征

- 金属灯箱框架带丝印LOGO 白色金属支撑杆 金属货架带隐藏式LED灯 粉色金属烤漆底座柜门带45°斜边手指拉手

生产注意事项

- 支撑杆需固定在加固墙体上 支撑杆需连续贯穿整个货架 底座柜门颜色为PANTONE 217C粉色 所有金属连接件需隐藏

6. Wall Shelf 'F' - Mask 2

图纸编号: A6.6 | 数量: 3

材质标准

白色金属烤漆 + 粉色金属烤漆底座 (PANTONE 217C) + 6MM透明亚克力分隔板

关键特征

- 金属灯箱框架带丝印LOGO 6MM透明亚克力分隔板 1英寸直立可调式货架支架 粉色金属烤漆底座柜门带45°斜边手指拉手

生产注意事项

- 亚克力分隔板厚度6MM 分隔板需可调整位置 底座柜门颜色为PANTONE 217C粉色 灯箱需均匀发光

7. Make-Up Table

图纸编号: A6.7 | 数量: 3

材质标准

白色亮光漆 + 蓝色亚克力展示托盘 (PANTONE 543C) + 镜面

关键特征

- 白色亮光漆灯箱带LOGO 白色亮光漆框架镜面带LED灯环绕(4000K) 倾斜式蓝色亚克力展示托盘带LED灯 白色亚克力货架 白色亮光漆底座带按压式抽屉 隐藏式LED灯(4000K)

生产注意事项

- 蓝色托盘颜色为PANTONE 543C 镜面需带LED灯环绕 抽屉采用按压式开启 所有边角需倒圆角处理

8. Display Shelf 'A'

图纸编号: A6.8 | 数量: 2

材质标准

白色金属烤漆 + 粉色亚克力侧板 + 磨砂亚克力灯箱

关键特征

- 磨砂亚克力灯箱带黑色亚克力文字 粉色亚克力侧板 开放式货架 白色金属烤漆底座

生产注意事项

- 磨砂亚克力灯箱需均匀发光 黑色亚克力文字需清晰可读 粉色侧板颜色为PANTONE 217C 货架高度需符合人体工程学

9. Display Shelf 'B'

图纸编号: A6.9 | 数量: 2

材质标准

白色金属烤漆 + 粉色亚克力侧板 + 磨砂亚克力灯箱 + 可调横杆

关键特征

- 磨砂亚克力灯箱带黑色亚克力文字 可调横杆 粉色亚克力侧板 开放式货架

生产注意事项

- 横杆高度可调节 灯箱文字采用黑色亚克力 粉色侧板颜色为PANTONE 217C 所有金属部件需防锈处理

10. Display Shelf 'C'

图纸编号: A6.10 | 数量: 2

材质标准

白色金属烤漆 + 粉色亚克力侧板 + 磨砂亚克力灯箱 + 可调横杆

关键特征

- 磨砂亚克力灯箱带黑色亚克力文字 可调横杆 粉色亚克力侧板 开放式货架

生产注意事项

- 与Display Shelf 'B'类似设计 横杆需灵活调节 粉色侧板颜色为PANTONE 217C 安装时需确保稳固

11. Display Shelf 'D'

图纸编号: A6.11 | 数量: 1

材质标准

白色金属烤漆 + 粉色亚克力侧板 + 磨砂亚克力灯箱 + 可调横杆

关键特征

- 磨砂亚克力灯箱带黑色亚克力文字 可调横杆 粉色亚克力侧板 开放式货架

生产注意事项

- 横杆数量需根据设计图纸 灯箱需均匀发光 粉色侧板颜色为PANTONE 217C 所有边角需倒圆角

12. Side Unit

图纸编号: A6.12 | 数量: 10

材质标准

白色金属烤漆 + 透明纹理亚克力分隔板

关键特征

- 白色金属顶部面板 透明纹理亚克力分隔板 哑光白色可调横杆 1-3/4英寸直立可调式货架支架 白色金属柜门带45°斜边手指拉手

生产注意事项

- 每个货架之间需有一个直立支架，不要双重支架 亚克力分隔板需透明纹理处理 横杆深度可调 柜门采用45°斜边设计

13. Display Shelf - Shelf '3' Detail

图纸编号: A6.13 | 数量: 2

材质标准

白色金属烤漆 + 透明纹理亚克力分隔板

关键特征

- 白色金属顶部面板 透明纹理亚克力分隔板 哑光白色可调横杆 白色金属底部面板

生产注意事项

- 与Side Unit配套使用 每个货架之间需有一个直立支架 亚克力分隔板需透明纹理处理 安装时需确保水平

14. Front Display Stands

图纸编号: A6.14 | 数量: 10

材质标准

白色金属烤漆 + 粉色亚克力侧板 (PANTONE 217C)

关键特征

- 白色金属背板 白色金属货架 金属灯箱框架带丝印LOGO 粉色亚克力侧板带白色金属框架 金属柜门带45°斜边手指拉手

生产注意事项

- 粉色侧板颜色为PANTONE 217C 灯箱LOGO采用丝印工艺 所有金属部件需防锈处理 侧板需与框架紧密配合

15. Lifestyle Display Table

图纸编号: A6.15 | 数量: 2

材质标准

白色亮光漆

关键特征

- 白色支撑柱 白色亮光漆开放式底座货架 白色亮光漆抽屉 白色亮光漆踢脚线 白色亮光漆货架

生产注意事项

- 所有边角需倒圆角R=2英寸 支撑柱位置需按图纸标注 抽屉需顺滑开启 踢脚线需与地面紧密贴合

16. Storefront Acrylic Displays

图纸编号: A6.16 | 数量: 多种

材质标准

半透明亚克力 (PANTONE 496C/2050C) + 白色亮光漆底座 + 玻璃柱底座

关键特征

- 半透明亚克力展示台 白色亮光漆底座带LED灯带 玻璃柱底座带LED灯带 粉色亮光漆桌面

生产注意事项

- 亚克力颜色分别为PANTONE 496C和2050C LED灯带需隐藏安装 玻璃柱需加固处理 桌面颜色为粉色亮光漆

17. Accessory Wall

图纸编号: A7.1 | 数量: 2

材质标准

粉色金属钉板背板 (PANTONE 217C) + 白色MDF装饰板 (OC-65) + 1/2英寸黑色亚克力标识

关键特征

- 1/2英寸黑色亚克力标识 粉色金属钉板背板带白色烤漆处理 白色MDF装饰板 嵌入式LED COB灯带(4000K) 底部柜门

生产注意事项

- 粉色背板颜色为PANTONE 217C 白色MDF板颜色为OC-65 Chantilly Lace 所有弧形曲线半径R=1英寸 LED灯带需确保均匀照明, 无可见布线

颜色与材质标准

颜色标准

颜色代码	颜色名称	PANTONE编号	应用场景
C1	Chantilly Lace	OC-65 / PANTONE 000C	白色亮光漆/烤漆, 用于主要柜体、装饰面板
C2	Sapphireberry	PANTONE 543C	蓝色亚克力, 用于展示托盘、生活方式墙面
C3	Pink Peony	PANTONE 2050C	粉色, 用于零售区墙面、吊顶A
C4	Newborn Pink	PANTONE 496C	浅粉色, 用于吊顶B
C5	Pink Begonia	PANTONE 217C	粉色烤漆, 用于底座、装饰面板、金属板

材质说明

材质类型	规格/处理	应用场景
白色金属烤漆	White Baked Enamel Finish	所有金属部件, 确保防锈、耐磨
粉色金属烤漆	PANTONE 217C Baked Enamel	底座和装饰面板, 与品牌色调一致
亚克力	6MM/8MM透明/半透明	托盘、分隔板、灯箱、展示台
MDF亮光漆	高光喷涂处理	Make-Up Table等柜体表面
粉末涂层金属板	16 GAUGE BRAKE METAL	店面外立面、收银台

通用生产要求

- 所有尺寸单位为英寸, 需严格按照图纸标注执行
- 所有金属部件需进行防锈处理
- LED灯带色温统一为4000K, 需隐藏布线, 无可见线路
- 柜门采用45°斜边手指拉手设计, 无外露把手
- 所有边角需倒圆角处理, 半径按图纸标注
- 亚克力部件需防刮花处理
- 所有标识采用丝印工艺
- 生产前需确认现场尺寸, 如有差异及时通知设计师
- 所有材料需符合加拿大国家建筑规范烟雾/火焰传播等级要求

安装注意事项

- 所有柜体需在施工现场组装前进行预组装检查
- 墙面货架需固定在加固墙体上，确保承重安全
- LED灯带安装前需进行通电测试
- 亚克力部件安装时需佩戴手套，避免指纹和划痕
- 所有可调节部件安装后需进行功能测试
- 安装完成后需进行整体清洁和保护

物料清单由设计图纸自动生成

© 2025 7K Design Ltd. All Rights Reserved.